

б\н от 24.07.2026г.

Коммерческое предложение.

Автогидроподъемник телескопический ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ С41R13



Наименование показателя	Значение
Тип привода	4x2
Кабина:	цельнометаллическая, двухдверная
Колесная база, мм	3 770
Модель двигателя	4-х цилиндровый
Тип двигателя:	Дизельный с турбонаддувом
Экологический класс	Не ниже Евро 3
Мощность двигателя, л.с.	168,9
Рабочий объем двигателя, см ³	4430
Коробка передач	Механическая, 5-ти ступенчатая
Высота подъема, м	18
Тип стрелы	Телескопическая решетчатого типа
Система укладки РВД	Снаружи, в специальном защищенном коробе
Материал изготовления люльки	Сталь
Грузоподъемность рабочей платформы на всем вылете стрелы, кг/м	250/13
Габаритные размеры люльки:	
Длина, мм	1250
Ширина, мм	800
Высота, мм	1100
Количество секций стрелы	3
Вылет, м	13
Угол поворота подъемника, град.	Неограничен 360
Транспортная скорость, км/ч	60
Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту,с	60

Угол опускания стрелы, град.	14
Максимальная частота вращения поворотной платформы,с-1(об/мин)	0,0083-0,0116 (0,5-0,7)
Управление подъемником	Гидравлическое, в люльке и на поворотном основании
Система управления подъемником	Пропорциональная
Металл изготовления стрелы	Высокопрочная сталь
Прочность металла	500 МПа
Вид аутригеров	А-образные
Количество аутригеров, шт	4
Габариты в транспортном положении, мм,:	
- длина	7000
- ширина	2425
- высота	3320
Полная масса подъемника, кг	8700
Число мест для рабочего персонала, включая водителя, чел	3
Рабочая жидкость гидросистемы	Всесезонное гидравлическое масло от -40 до +40
Интервал допустимой температуры жидкости, град.	
Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, В	10 000
Сопротивление защитной изоляции (рабочая платформа – комплект колен) при относительной влажности воздуха (65±15% и температуре (20±5) °С, МОм,	0,5
Расположение люльки в транспортном положении	Над кабиной по ходу движения
Система безопасности АГП	Простая, не имеющая единого блока управления компьютер
Синхронизация выдвигания стрелы	Тросовая
Дополнительное усиление рамы шасси от излома	От переднего до заднего лонжерона, высокопрочной сталью
Борта по периметру платформы ПСС, мм	200
Проблесковый маячок оранжевого цвета на кабине и ППС, шт.	2
Ящик по инвентарь на платформе в центральной части ПСС, шт.	2
Подкрылки передние, шт.	4
Брызговики, шт.	4

- **Условия оплаты:** аванс 20%, доплата до 100% в течении 3 дней с момента уведомления о готовности к отгрузке.
- **Срок поставки товара:** в течении 45 рабочих дней с момента подписания договора.
- **Условия поставки:** Доставка до г. Вологда.
- **Стоимость товара за ед. руб. с НДС 22%: 13 650 000,00**

С уважением,

Чиркалин Валерий Анатольевич

Руководитель тендерного отдела

Моб. +7(925)786-27-30

e-mail: chirkalinva@megadrive.ru

